

Ochranná fólie CL-400-SR

OCHRANA PŘED PORANĚNÍM A KONTAMINACÍ POTRAVIN

- Účinná ochrana před poraněním
- Ochrana před kontaminací potravin úlomky skla
- Certifikát podle evropské normy EN 12 600
- Účinný UV filtr - zadrží 99% škodlivého UV záření
- Unikátní vrstva proti poškrábání

CELKOVÁ SOLÁRNÍ ENERGIE

procházející (TST)	79 %
odražená (TSR)	10 %
pohlcená (TSA)	11 %
zadržená (TSER)	19 %

SVĚTELNÉ ZÁŘENÍ

procházející (VLT)	84 %
odražené (VLR)	11 %

ULTRAFIALOVÉ ZÁŘENÍ

Zadržené (UVLR)	99 %
-----------------	------

SOUČINITEL STÍNĚNÍ (SC)	0,94
--------------------------------	------

VLASTNOSTI FÓLIE

Typ lepidla - akrylátové lepidlo tlakem aktivované.
Fólie je vyrobena z jedné vrstvy polyestru
o tloušťce 0,1 mm.
Interní čirá polyesterová fólie s vrstvou proti
poškrábání.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Vhodné pro komerční objekty, výroba a zpracování
potravin, světlíky, počítacové sály, výrobní haly,
výtahové šachty, vstupní hotelové haly, školy, fitcentra,
tělocvičny, sklady potravin. Aplikace je vhodná vždy
tam, kde řešíme problém poskytnout ochranu před
poraněním při nárazu do skleněné plochy.
Vhodné pro potravinářské provozy, kde je potřeba zabránit kontaminaci potravin úlomky skla.

INSTRUKCE PRO MONTÁŽ

Lze vylepit na libovolné prosklené plochy bez rizika jejich prasknutí vlivem termálních tlaků.

ÚDRŽBA

Unikátní vrstva proti poškrábání zaručuje jednoduchou údržbu. Pro čištění postačuje roztok vody s čistícím
prostředkem. Pro odstranění jemných nečistot lze použít měkkou utěrkou. Čištění lze provést při nízkém tlaku
i strojovým ostříkem.

