

SILVER 50 Xtra, EXTERIOR, sr

NOVÁ ÚČINNÁ OCHRANA PŘED PŘENOSEM TEPLA DO INTERIÉRU

- Účinná tepelná ochrana
- Minimální úbytek denního světla
- Nízká reflexe, neutrální vzhled
- Unikátní vrstva proti poškrábání

CELKOVÁ SOLÁRNÍ ENERGIE

procházející (TST)	33 %
odražená (TSR)	31 %
pohlčená (TSA)	36 %
zadržaná (TSER)	56 %

SVĚTELNÉ ZÁŘENÍ

procházející (VLT)	50 %
odražené (VLR)	27 %

ULTRAFIALOVÉ ZÁŘENÍ

Zadržané (UVLR)	99 %
-----------------	------

SOUČINTEL STÍNĚNÍ (SC)	0,51
-------------------------------	-------------

VLASTNOSTI FÓLIE

Externí fólie s vrstvou proti poškrábání. Vynikající poměr celkové zadržené tepelné sluneční energie 56 % k propuštěnému světelnému záření 50 %.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Bytové prostory, rodinné domy, prostory se střešními okny, zimní zahrady, historické budovy. Aplikace je vhodná vždy tam, kde řešíme problém s omezením přehříváním interiéru a současně nechceme snížit denní osvětlení. Neutrální vzhled (nízký zrcadlový efekt) umožňuje aplikovat fólii na prosklení historicky chráněných budov. Vysoká filtrace UV záření (99 %) chrání výstavní prostory před poškozením exponátů - snížení blednutí tkanin a barev.

INSTRUKCE PRO MONTÁŽ

Lze vylepit na libovolné prosklené plochy bez rizika jejich prasknutí vlivem termálních tlaků. Při exponovaných instalacích (zejména střešní světlíky) je nutné chránit spoje průhlednou páskou a okraje po vyschnutí fólie silikonem.

ÚDRŽBA

Unikátní vrstva proti poškrábání zaručuje jednoduchou údržbu. Pro čištění postačuje roztok vody s čistícím prostředkem. Pro odstranění jemných nečistot lze použít měkkou utěrku. Čištění lze provést při nízkém tlaku i strojovým ostřikem.

